

## SECTION 1: Référence du produit

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange, lingettes pré-humidifiées  
Nom du produit : Gamacide3

### 1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Agent nettoyant-désinfectant

### 1.3. Fournisseur

Germiphene Corporation  
1379 Colborne Street East  
N3T 5M1 Brantford - Canada  
T 519-759-7100 - F 519-759-1625

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : CANUTEC 613-996-6666 (Transport seulement)

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (GHS CA)

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 3  | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2A | H319 |
| STOT SE 3     | H336 |
| STOT RE 1     | H372 |

### 2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

#### Étiquetage GHS CA

Pictogrammes de danger (GHS CA) :



Mention d'avertissement (GHS CA) : Danger

Mentions de danger (GHS-CA) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables  
H315 - Provoque une irritation cutanée  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges  
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Conseils de prudence (GHS-CA) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.

P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

P243 - Prendre des précautions pour prévenir les décharges statiques.

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Retirer immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.

P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P235 - Tenir au frais.

P405 - Garder sous clef.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA)

N/A.

## SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

### 3.1. Substances

N/A

### 3.2. Mélanges

| Nom                  | Identificateur de produit | %       |
|----------------------|---------------------------|---------|
| Alcool isopropylique | (n° CAS) 67-63-0          | 10 – 30 |
| 2-Butoxyéthanol      | (n° CAS) 111-76-2         | 5 – 10  |

\*Nom chimique, numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été tenus au secret commercial

## SECTION 4: Premiers soins

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins après contact avec la peau : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

### 4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

Symptômes/effets après inhalation : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau..                                                                                                    |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive. |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.                                                                                                       |
| Symptômes chroniques                        | : Provoque des lésions aux organes par une exposition prolongée ou répétée.                                                                                                                                                                       |

#### 4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

|                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autre avis médical ou traitement | : Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

#### 5.1. Agents extincteurs appropriés

Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants.

#### 5.2. Agents extincteurs inappropriés

Aucun connu..

#### 5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie  | : Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Liquide et vapeurs inflammables. |
| Danger d'explosion | : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.                                                        |

#### 5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA). |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention     | : Contenir et/ou absorber le déversement avec une substance inerte (par ex. du sable ou de la vermiculite) puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. |
| Procédés de nettoyage | : Balayer ou pelleter le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Ventiler la zone.                                                                                                                                                                                                                |

#### 6.3. Référence aux autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

### SECTION 7: Manutention et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, aérosols, vapeurs. Ne pas avaler. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter un équipement de protection individuel. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Bien se laver les mains, les avant-bras et le visage après la manipulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dangers supplémentaires lors du traitement              | : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

|                        |   |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques     | : | Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Utiliser du matériel électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. |
| Conditions de stockage | : | Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef.                           |

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| 2-Butoxyéthanol (111-76-2)     |                         |                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USA – ACGIH                    | ACGIH TWA (ppm)         | 20 ppm                                                                                                       |
| USA – ACGIH                    | Remarque (ACGIH)        | TLV® Basis: Eye & URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans); BEI |
| USA – ACGIH                    | Référence réglementaire | ACGIH 2020                                                                                                   |
| Alcool isopropylique (67-63-0) |                         |                                                                                                              |
| USA - ACGIH                    | ACGIH TWA (ppm)         | 200 ppm                                                                                                      |
| USA – ACGIH                    | ACGIH STEL (ppm)        | 400 ppm                                                                                                      |

### 8.2. Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Contrôle de l'exposition de l'environnements : Éviter le rejet dans l'environnement.

### 8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des mains</b>               | : | Pour l'utilisation fréquente à long terme et / ou continue dépassant 15 minutes, porter des gants appropriés résistant aux produits chimiques.                                                                                                                                                                    |
| <b>Protection oculaire</b>                | : | Pour l'utilisation fréquente à long terme et / ou continue dépassant 15 minutes, porter un appareil de protection des yeux/du visage.                                                                                                                                                                             |
| <b>Protection de la peau et du corps</b>  | : | Pour l'utilisation fréquente à long terme et / ou continue dépassant 15 minutes, porter un vêtement de protection approprié.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protection des voies respiratoires</b> | : | En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. |
| <b>Autres informations:</b>               | : | Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.                                                                                                                                                              |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

|                                                      |   |                                    |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| État physique                                        | : | Liquide, lingettes pré-humidifiées |
| Apparence                                            | : | Liquide clair et incolore          |
| Colour                                               | : | Incolore                           |
| Odeur                                                | : | Alcool                             |
| Seuil olfactif                                       | : | Aucune donnée disponible           |
| pH                                                   | : | 4.00 – 7.50                        |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : | Aucune donnée disponible           |
| Vitesse d'évaporation relative (éther=1)             | : | Aucune donnée disponible           |
| Point de fusion                                      | : | Aucune donnée disponible           |
| Point de congélation                                 | : | Aucune donnée disponible           |
| Point d'ébullition                                   | : | Aucune donnée disponible           |
| Point d'éclair                                       | : | 30 °C                              |
| Température d'auto-inflammation                      | : | Aucune donnée disponible           |
| Température de décomposition                         | : | Aucune donnée disponible           |
| Inflammabilité (solide, gaz)                         | : | Flammable liquid and vapour.       |
| Pression de la vapeur                                | : | No data available                  |
| Pression de vapeur à 50 °C                           | : | No data available                  |
| Densité relative                                     | : | 0.900 – 1.100 g/ml                 |
| Solubilité                                           | : | Aucune donnée disponible           |
| Coefficient de partage n-octanol/eau                 | : | Aucune donnée disponible           |

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible  
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible

## 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réactivité : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.  
Stabilité chimique : Stable dans les conditions normales. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.  
Possibilité de réactions dangereuses : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.  
Conditions à éviter : Chaleur. Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Matières incompatibles.  
Matières incompatibles : Agents oxydants forts.  
Produits de décomposition dangereux : Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Peut libérer des gaz inflammables.

## SECTION 11: Données toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité Aiguë (voie orale) : Non classé.  
Toxicité Aiguë (voie cutanée) : Non classé.  
Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé.

#### 2-Butoxyéthanol (111-76-2)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| DL50 orale rat      | 470 mg/kg  |
| DL 50 cutanée rat   | 220 mg/kg  |
| CL50 inhalation rat | 2,35 mg/l  |
| CL50 inhalation rat | 486 ppm/4h |

#### Alcool isopropylique (67-63-0)

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| DL50 orale rat      | < 5045 mg/kg                                      |
| DL50 cutanée lapin  | 4059 mg/kg                                        |
| CL50 inhalation rat | 72600 mg/m <sup>3</sup> (Temps d'exposition: 4 h) |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé.  
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé.  
Cancérogénicité : Non classé.  
Toxicité pour la reproduction : Non classé.  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

#### 2-Butoxyéthanol (111-76-2)

|                                                                      |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | : Peut irriter les voies respiratoires. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

#### Alcool isopropylique (67-63-0)

|                                                                       |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                                                                     |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

| 2-Butoxyéthanol (111-76-2)                                            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger par aspiration                       | : Non classé.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Symptômes/effets après inhalation           | : Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                                                                                                                                                  |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau.                                                                                                     |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Provoque une sévère irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive. |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.                                                                                                       |
| Autres informations                         | : Voies d'exposition possibles : ingestion, inhalation, peau et yeux.                                                                                                                                                                             |

## SECTION 12: Données écologiquesEcological information

### 12.1. Toxicité

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Écologie – general | : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 2-Butoxyéthanol (111-76-2) |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1             | 1490 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus [statique]) |
| CL50 poissons 2            | 2950 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Lepomis macrochirus)            |
| CE50 Daphnie 1             | > 1000 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)                |

| Alcool isopropylique (67-63-0) |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1                 | 9640 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [taux])      |
| CL50 poissons 2                | 11130 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèces: Pimephales promelas [statique]) |
| CE50 Daphnie 1                 | 13299 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèces: Daphnia magna)                  |
| EC50 72h algae 1               | > 1000 mg/l (Espèces: Desmodesmus subspicatus)                                  |
| EC50 96h algae (1)             | > 1000 mg/l (Espèces: Desmodesmus subspicatus)                                  |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Gamacide3                    |             |
|------------------------------|-------------|
| Persistance et dégradabilité | Non établi. |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Gamacide3                    |             |
|------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |

| 2-Butoxyéthanol (111-76-2)           |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 0,81 (25 °C) |

| Alcool isopropylique (67-63-0)       |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 0,05 (25 °C) |

### 12.4. Mobilité dans le sol

| 2-Butoxyéthanol (111-76-2)           |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 0,81 (25 °C) |

| Alcool isopropylique (67-63-0)       |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau | 0,05 (25 °C) |

### 12.5. Autres effets néfastes

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Ozone               | : Non classé.              |
| Autres informations | : Aucun autre effet connu. |

## SECTION 13: Données sur l'élimination

### 13.1. Méthodes d'élimination

|                                                                        |   |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandations relatives à l'élimination du produit ou de l'emballage | : | Éliminer le contenu/réceptier dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.. |
| Indications complémentaires                                            | : | Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.                                                                                     |

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### 14.1. Description sommaire pour l'expédition

#### Transport des marchandises dangereuses (TMD)

Non réglementé.

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, Partie 1.36 (b) Exemption relative à la Classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool.

#### Ministère des transports des États-Unis (DOT)

Non réglementé.

49 CFR 173.150 (e) - Aqueous solutions of alcohol exemption (Exemption relative aux solutions aqueuses d'alcool)

### 14.2. Transport aérien et maritime

#### IMDG

|                                                 |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N° ONU (IMDG)                                   | : | UN1987                                                                              |
| Groupe d'emballage                              | : | III                                                                                 |
| Classe (IMDG)                                   | : | 3 - Classe 3 - Liquides inflammables                                                |
| Description document de transport (IMDG)        | : | UN1987 ALCOOLS, N.S.A. (contient de l'alcool isopropylique), 3, III                 |
| Désignation officielle pour le transport (IMDG) | : | ALCOOLS, N.S.A.                                                                     |
| Étiquettes de danger (IMDG)                     | : |  |

#### IATA

Aucune information supplémentaire disponible

## SECTION 15: Informations sur la réglementation

### 15.1. Directives nationales

Tous les composants de ce produit figurent aux inventaires canadiens LIS (Liste intérieure des substances) et LES (Liste extérieure des substances) (ou en sont exclus).

### 15.2. Réglementations internationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 16: Autres informations

Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.